

CAPTURA EL PODER DEL SOL
THERMOSOL[®]
AYUDANDO A SALVAR EL PLANETA

Calentador Solar
de 8 tubos para 3 personas

HRT100-08



5 años de
GARANTIA



ESPECIFICACIONES

Tipo	Alta Presión
Capacidad total	100 L
Presión máxima	87 Psi (6 kg /cm ²)
Inclinación	20°
Para uso con hidroneumático y redes presurizadas	



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722

Calentador Solar de 8 tubos para 3 personas

GENERALIDADES

Cantidad de servicios 3 personas
Capacidad de almacenamiento 100 L
Presión del termostanque 87 psi (6 kg/cm²)

MATERIALES

Tanque interno 1.2 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio con mangas de acero inoxidable 316
Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable SUS304-2B
Aislamiento de poliuretano alta densidad 55 mm. de espesor
Marco estructural de soporte de acero inoxidable de 1.2 mm
8 tubos colectores de borosilicato con triple capa selectiva (TSC)
con condensador de calor (heat pipe) de 100 mm
-Diámetro tubo \varnothing 58mm
-Longitud de tubo 1.80 m
1 varilla de magnesio para evitar la incrustación de sarro.
Garantía por 5 años contra defectos del sistema por el fabricante (tanque y marco)
Válvula eliminadora de aire

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.13 m
Ancho .84 m
Alto 1.10 m
Área de captación solar .85 m²
Peso vacío 55 kg
Peso en operación 155 kg

REQUERIMIENTOS



Disponer de un área libre de sombras

INCLUYE

Varilla de magnesio
antisarro, pasta transmi-
sora de calor y válvula
de alivio de 87 Psi



HRT100-08



5 años de
GARANTIA



Ahorro de hasta 80%
en su consumo de Gas



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722